

Gasschlauch MD-Schlauch winterfest G 1/4"LH-ÜM x Stecktülle f. Gaskupplung

[Zum ausgewähltem Artikel »](#)



Hersteller: K+F

EAN: 4062531318807

Lieferzeit: ca.zur Zeit nicht lieferbar

18,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

(Datum: 14.03.2025 - 15:47 Uhr)

Produktbeschreibung:

MD-Schlauch 6,3x3,5mm; ÜM 1/4"lks. x Stecktülle

Deutsche Premium Schlauchleitung aus Hessen*, winterfest für Gastrobräter, Gasgrills, Gaskocher, Gasheizgeräte, Gasfritteusen, Feldküchenbrenner usw. im gewerblichen und privaten Einsatz.

MD-Schlauch aus Gummi mit Gewebeeinlage PB 10, winterfest bis -30°C, DIN-DVGW geprüft nach **DIN 4815/2**, geeignet für Flüssiggase, Propan und Butan. Für professionellen und privaten Einsatz geeignet.

Wählen Sie die gewünschte Variante (Schlauchlänge) aus und legen Sie diese dann in den Warenkorb.

Tauschen Sie Ihren Gasschlauch rechtzeitig aus. Dieser Gasschlauch dient dem Anschluss von Verbrauchseinrichtungen mit Schlauchleitungen entsprechend DGUV Vorschrift 79 (früher BGV D34).

*Schlauchleitungen sind dabei Flüssiggasschläuche einschließlich der Schlauchanschlüsse bzw. Schlauchverbindungen, die genau festgelegten Anforderungen entsprechen müssen.

Beachten Sie dabei das Verbrauchseinrichtungen nur an Schlauchleitungen angeschlossen werden dürfen, die nicht länger als 0,4 m sind. Abweichend davon dürfen Verbrauchseinrichtungen an Schlauchleitungen angeschlossen werden, die länger als 0,4 m sind, wenn besondere betriebstechnische Gründe vorliegen und wenn besondere Sicherheitsmaßnahmen eingehalten und die Schlauchleitungen so kurz wie möglich sind. Bei Fragen erreichen Sie unsere **Technik Abteilung: 06449-92897919**.

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht g/m	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar bei
------------	---------------	-------------	----------------	-----------------------

				20°C
6,3 (1/4")	3,5	165	65	10,0

- Betriebsdruck max. 10 bar
- Gummi mit Textileinlage nach DIN 4815
- Winterfest bis -30°
- DIN-DVGW geprüft
- Einerseits Überwurfmutter 1/4" lks., andererseits Stecktülle für eine Gaskupplung z. B. für (Gas Außensteckdose) Wohnwagen, Caravan, Wohnmobil
- Wenn Ihr Gasgerät den gleichen Anschluss besitzt wie Ihr Druckminderer, dann benötigen Sie diesen Gasschlauch mit G 1/4"LH-ÜM an der einen Seite und Stecktülle auf der anderen Seite
- Die Überwurfmutter kann mit einer Schlüsselweite 17 angezogen werden
- Schlauchdurchmesser: 6,3 mm (1/4")
- Der Premium Propan-Butan-Gasschlauch ist fortlaufend bedruckt und entspricht DIN 4815 DVGW

Die o. g. Forderung der DGUV Vorschrift 79 - Verwendung von Flüssiggas (früher BGV D34) schließt ein, dass

- nur Schläuche zu verwenden sind, die gegen die Einwirkungen von Flüssiggas in gasförmiger oder flüssiger Phase beständig sind,
- zwischen Druckregelgerät und Verbrauchseinrichtungen solche Schlauchleitungen verwendet werden, die dem maximalen Ausgangsdruck des Druckregelgerätes entsprechend ausgelegt sind (z. B. Schlauchleitungen entsprechend den Druckanforderungen nach **DIN 4815-1** „Schläuche für Flüssiggas; Schläuche mit und ohne Einlagen“),
- zwischen Behälterventilen und Druckregelgerät solche Schlauchleitungen verwendet werden, die dem Druck der Hochdruckseite entsprechend ausgelegt sind.

Hinsichtlich geeigneter Schläuche, die zwischen Druckregelgerät und Verbrauchseinrichtungen nach DGUV Vorschrift 79 (früher BGV D34) verwendet werden dürfen, erfüllt dieser Gasschlauch die Anforderungen.

Hinweis:

Schadhafte Schläuche dürfen nicht verwendet werden. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass schadhafte Schläuche sachgemäß ausgetauscht werden. Auch poröse oder brüchige Schläuche gelten als schadhaft.

Profitipp:

1. Wie oft muss ich einen Gasschlauch wechseln?

- Man unterscheidet grundsätzlich zwischen gesetzlichen Vorgaben und tatsächlichem Defekt.
- Die technischen Regeln des DVGW schreiben vor, dass Gasschläuche alle acht bis zehn Jahre auszutauschen sind.
- Deutscher Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) empfiehlt vorsorglich 5 Jahre.
- Bei Defekten wie z.B. porösen Stellen oder Brandschäden ist der Schlauch umgehend durch einen neuen Gasschlauch zu ersetzen.

2. Wie kann ich das Alter eines Gasschlauchs herausfinden?

- Gasschläuche haben immer das Datum der Herstellung aufgedruckt



JUERGEN DROSS
PROFESSIONAL
SERVICES GMBH

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH
Kirchstraße 44 · D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt
Tel.: +49-6449-92897919 · Fax: +49-6449-92897911
E-Mail: info@dross-professional-services.com
<https://www.dross-professional-services.com>



www.germanoutletstore.de - www.kf-gastrobraeter.de - www.mue-gasbraeter.de - www.justus-ofenshop.de - www.justus-grillshop.de

Geschäftsführer: Jürgen Droß - Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907 - Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 268482647
Verantwortlich gemäß § 55 RSIV: Jürgen Droß - Kirchstraße 44 - 35630 Ehringshausen