

## Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

| Bild  | Artikel  | Preis                      |
|---|--|----------------------------|
|  | <b>Piezozünder mit Kabel und Zünderkasten</b><br>Hersteller: K+F<br>EAN: 4060597243071 | <b>43,00 EUR</b>           |
|   |  | inkl. 19 % MwSt.: 6,87 EUR |
|   |  | Versandkosten: 0,00 EUR    |
|   |  | <b>Summe: 43,00 EUR</b>    |

### Produktbeschreibung:

Piezozünder komplett mit Zünderkasten, Kabel und Zündkerze, passend für alle von uns angebotenen Gastrobräter.

### Lieferumfang:

#### Zünderkasten

- Piezozünder (Lochdurchmesser im Korpus 16 - 20mm)
- Kabel mit Zündkerze ca. 350mm lang
- Befestigungsmutter

### Montage:

1. Zündkabel nach unten vom Zünder abziehen. (Zünderkasten auf der Gehäusefront)
2. Schraube der Zündkabelbefestigung am Brennerrohr lösen und das Zündkabel entfernen.
3. Zünderkasten lösen.
4. Überwurfmutter im Zünderkasten von unten mit Hilfe eines Steckschlüssels lösen und Zünder nach oben herausziehen.
5. Den neuen Zünder von oben in das Zünderkasten stecken und von unten wieder verschrauben.
6. Das neue Zündkabel am Brennerrohr befestigen und Zündelektrode mit einem Abstand von ca. 3 mm über dem Brennerrohr positionieren.
7. WICHTIG! Den Abstand unbedingt einhalten, da sonst kein Zündfunke auf das Brennerrohr

überspringen kann.

8. Das Zündkabel Ende durch die Gehäusebohrung führen und von unten auf den Piezozünder aufstecken.
9. Funktionsprüfung, Zündfunke muss nun am Brennerrohr überspringen.
10. Zünderkasten montieren.

Bitte beachten Sie: Reparaturen an Gasgeräten dürfen nur von einem Gasinstallateur vorgenommen werden.  
Bitte beachten Sie das Ihrer eigenen Sicherheit wegen.